



**HERZOG - DESIGN
FOR YOU**

Anleitung

Schablontentechnik Gel



Die hier vorliegende Modellageanleitung beruht auf unsere eigenen Erfahrungen mit unseren Produkten und ist nur eine Empfehlung. Abweichungen gegenüber anderen Herstellern und Produkten sind möglich.






Herzog – Design Torstrasse 7 35116 Hatzfeld
Tel.: 06467 - 911801 Fax: 06467 - 915970
www.herzog-design.com

Copyright © by Herzog-Design. Der Text ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Bilder– auch auszugsweise ohne Genehmigung ist strafbar. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Verwendung in Kursunterlagen oder elektronischen Systemen.



Schablonen-Technik / Gel-Modellage

Wie gewohnt desinfizieren Sie Ihre Hände und die der Kundin und schauen nach Nagelveränderungen. Dann rauhen Sie die Nägel der Kundin auf und entfetten diese.

	1. Die Schablone muss bündig am Naturnagel anliegen, damit das Gel nicht unter den Nagel laufen kann.		8. Nun können Sie Ihre Smile-line einzeichnen. Und zweimal für 3 Minuten aushärten lassen.
	2. Sie tragen einen Primer als Haftver-Mittler auf den Naturnagel		9. Nun tragen Sie zum schöneren Aussehen milchig-rosé Gel auf bis zur Smile-line und lassen es abermals aushärten.
	3. Sie tragen Ihre erste Schicht, die Base-Schicht auf. Geben Sie so weit Gel auf die Schablone, wie der Nagel lang werden soll. Anschließend 3 Minuten aushärten.		10. Nun wird die Dispersionsschicht mit Cleaner entfernt. Falls nötig, mit dem Buffer leichte Unebenheiten entfernen.
	4. Nun geben Sie eine Schicht z.B. 1-Phasen-Gel als 2. Schicht auf. Diese Schicht soll etwas dicker sein. Anschl. aushärten lassen.		11. Nun können Sie Ihren Nagel noch Verzieren. Sie kleben z.B. ein Tattoo auf
	5. Nach dem Aushärten die Dispersions-schicht mit Cleaner entfernen und die Schablone entfernen.		12. Anschließend versiegeln Sie das Tattoo mit UV-Spezialversiegler.
	6. Nun wird der Nagel in Form gefeilt.		13. Sie können in die noch feuchte Versiegelung ein Strass-Stein setzen.
	7. Die Seiten werden mit einer Sandblatt-feile begradigt. Anschließend wird der Nagel entstaubt.		14. Zum Abschluß nochmals eine Schicht UV-Spezialversiegler darüber geben. Fertig!!!